



EQUIPMENT | EQUIPO DE TESTE

FUEL PUMP TESTER | PROBADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

TP001
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Voltage | Voltaje: 5 – 15VDC | **Current | Corriente:** 0 – 15ADC | **Pressure | Presión:** 0 – 1,6MPa (0 – 230psi) | **Flow | Fluir:** 25 – 250 l/h
Temperature | Temperatura: 25 ±10°C
Power Voltage | Power Voltage: 100-120VAC/200-240VAC
Power | Potencia: 747,5W (115VAC 6,5A) / 880W (220VAC 4,0A)
Power Frequency | Frecuencia de Potencia: 50Hz/60Hz
Height | Altura: 61cm - **Width | Anchura:** 42cm - **Length | Longitud:** 36cm

CIRCUIT TESTER | PROBADOR DE CIRCUITO

AX001
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Short Circuit Tester. Emits a tone when inserted on a fuse holder. Helpson finding short circuit between wires and ground.
Probador de cortocircuito. Emite un tono cuando se inserta en un portafusibles. Ayuda a encontrar cortocircuito entre cables y tierra.

POLARITY TESTER | PRUEBA DE POLARIDAD

AX002N
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Front LED provides light | Two LEDs for polarity indicator | 194cm cable length | Protect cover | Two Alligator Clips.
LED frontal proporciona luz | Dos LED para indicador de polaridad | Longitud del cable de 194 cm | Proteger la cubierta | Dos pinzas de cocodrilo

POLARITY TESTER | PRUEBA DE POLARIDAD

AX003
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Front LED provides light | Two LEDs for polarity indicator | 5m cable length | Protect cover | Two Alligator Clips.
LED frontal proporciona luz | Dos LED para indicador de polaridad | Longitud del cable de 5 m | Proteger la cubierta | Dos pinzas de cocodrilo

AUTOPARTS TESTER | PRUEBA DE AUTOPARTES

BT010 // NEW //
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Measures: 44 (L) X 36 (P) X 16 (A) cm
Gross Weight Approx: 11,5 Kg
Net Weight Approx: 9,4 Kg
Voltage (V): 127V / 220V (Selectable Switch)

BENCH TEST | BANCO DE PRUEBAS

BT500
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Load Capacity | Capacidad de carga: 75A @ 28V / 10 sec or 140A @ 14V / 5 sec
Ammeter | Amperímetro: Maximum capacity 199,9A
Voltmeter | Voltímetro: Maximun reading 199,9V ± 0,5%
Voltage | Voltaje: 110 / 220V Monophasic / Biphasic
Motor Power | Fuerza de motor: 3 CV
Height | Altura: 1,14m - **Width | Anchura:** 0,538m - **Length | Longitud:** 0,755m
Weight | Peso (approx.): Net: 85 Kg - **Gross | Bruto:** 116 Kg

BENCH TEST | BANCO DE PRUEBAS

BT200
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Load Capacity | Capacidad de carga: 75A @ 28V / 10 sec or 140A @ 14V / 5 sec
Ammeter | Amperímetro: Maximum capacity 199,9A
Voltmeter | Voltímetro: Maximun reading 199,9V ± 0,5%
Voltage | Voltaje: 110 / 220V Monophasic / Biphasic
Motor Power | Fuerza de motor: 3 CV
Height | Altura: 415mm - **Width | Anchura:** 570mm - **Length | Longitud:** 570mm
Weight | Peso (approx.): Net: 55,1 Kg - **Gross | Bruto:** 61,75 Kg

VOLT-AMPERIMETER | VOLT-AMPERÍMETRO

VA600
FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

With Load simulator. Con simulador de carga
Voltage Range | Distancia de Voltaje: 0 - 30V | **Current Range | Distancia de Corriente:** 0 - 150A
Electrical Current Measuring with Electromagnetic clamp. Medición de corriente eléctrica con pinza electromagnética
Carbon Pyle Load | Carga de Pyle de Carbono: 150A @ 14V/10s / 100A @ 28V/10s
Height | Altura: 160mm - **Width | Anchura:** 290mm - **Length | Longitud:** 210mm