



A EVOLUÇÃO É GAUSS



ELÉTRICA

DIODO / TRIO DIODO

**GA1100-POS / GA1101-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

**GA1102**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
800V | 3A  
Diodo de Excitação  
Embalagem: 10 unid.

**GA1103-POS**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado Tipo bandeira  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Wapsa / Bosch

**GA1104-POS / GA1105-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Wapsa / Bosch

**GA1106-POS / GA1107-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

**GA1108-POS**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Bosch** Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

**GA1109-POS / GA1110-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 35A | Diâmetro: 8,75mm  
Diodo Tipo Tin Can  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Veículos importados diversos

**GA1112-POS / GA1113-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm  
Press-fit tipo **Bosch** Extra Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit - Reforçado

**GA1114P-POS / GA1114N-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
200V | 35A  
Diodo tipo **Mitsubishi**  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Manda, Mitsubishi, Mido

**GA1115P-POS / GA1115N-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 50A | Diâmetro: 11,5mm  
Extra Reforçado  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Hitachi

**GA1121P-POS / GA1121N-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
24V~32V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)  
Press-fit **Bosch**  
Embalagem: 10 unid.

**APLICAÇÃO:**  
Alternadores para linha leve

**GA1122P-POS / GA1122N-NEG**


**ESPECIFICAÇÕES:**  
38V~42V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)  
Press-fit **Bosch**  
Embalagem: 10 unid.


**APLICAÇÃO:**  
Alternadores para linha pesada

**GA1123P-POS / GA1123N-NEG**




**ESPECIFICAÇÕES:**  
24V~32V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)  
Pressfit **Bosch**  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores para linha leve

**GA1124P-POS / GA1124N-NEG**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
38V~42V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)  
Pressfit **Bosch**  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores para linha pesada

**GA1125P-POS / GA1125N-NEG**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
24V~32V | 50A | Diâmetro: 10 mm | Avalanche (Zener)  
Pressfit **Lucas**  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores para linha leve

**GA1352-35A / GA1502-50A**




**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V  
Diodos Tipo Button  
Embalagem: 10 unid.

**GA1002**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
800V | 3A  
Diodos de excit.  
Embalagem: 01 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Diversos

**GA1005**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
800V | 3A  
Diodos de excit. compatível com GA1006  
Embalagem: 01 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Wapsa

**GA1116**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
200V | 2,5A  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores tipo Magneti Marelli

**GA1220**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
600V | 3A  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores 11S de 28A à 55A, Chevete, Opala, Utilitários.

**GA1221**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
600V | 3A  
Embalagem: 10 unid.

**GA1222**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
600V | 3A  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Delco: 30SI Series IR/EF Alternators

**GA1223**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
600V | 3A  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Delco: 27SI Tipo 100, 200 Series IR/EF

**GA1224**



**ESPECIFICAÇÕES:**  
400V | 3A  
Embalagem: 10 unid.  
**APLICAÇÃO:**  
Alternadores Série 21SI

**GA1225**



**ESPECIFICAÇÕES:**

1000V | 3A

Embalagem: 1 unid.

**APLICAÇÃO:**

Agrale: Ônibus Volare; Cummins: Foton

**GA1226**



**ESPECIFICAÇÕES:**

400V | 3x10A

Com Autostart

Embalagem: 1 unid.

**APLICAÇÃO:**

**CUMMINS:** Cummins motores Séries B e C, Pulverizador Metafor, Muller DTV140, Encava OD e ISB, CLA 6BT Colcha 4BT e 6BT; **FREIGHTLINER:** Caminhões M2 com motor MBE 904/906 com montagem 3 orelhas redondas

**GA1293**



**ESPECIFICAÇÕES:**

800V | 2A

Diodos de excit. Compatível com GA1274

Embalagem: 01 unid.

**APLICAÇÃO:**

Alternadores Lucas